

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie:

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Handelsnaam product:             | Kalama* 3-Phenyl Propanol FCC |
| Productnummer van ondernemingen: | 3PPFCC                        |
| REACH registratienummer:         | 01-2120756397-42-0002         |
| Stofnaam:                        | 3-Phenylpropan-1-ol           |
| Identificatienummer van stof:    | EC 204-587-6                  |
| Andere identificatiemiddelen:    |                               |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Gebruik:          | Smaak- en geuringrediënt/toevoegend. |
| Ontraden gebruik: | Geen geïdentificeerd                 |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:

|  |  |
|--|--|
| Fabrikant/Leverancier:                   | Emerald Performance Materials, LLC<br>1499 SE Tech Center Place, Suite 300<br>Vancouver, WA 98683<br>Verenigde Staten<br>Telefoon: +1-360-954-7100<br>FAX: +1-360-954-7201 |
| EU Enige vertegenwoordiger:              | Penman Consulting bvba<br>Avenue des Arts 10<br>B-1210 Brussel<br>België<br>Telefoon: +32 (0) 2 305 0698<br>e-mail: pcbvba09@penmanconsulting.com                          |
| Voor meer informatie over dit VIB (SDS): | email: product.compliance@emeraldmaterials.com   |

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

ChemTel (24 uur): 1-800-255-3924 (VS); +1-813-248-0585 (buiten de VS).

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel:

Productindeling volgens Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) zoals gewijzigd:

Huidcorrosie, categorieën 1B, H314

### 2.2. Etiketteringselementen:

Productetikettering volgens Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) zoals gewijzigd:

Gevarenpictogram(men):



Signaalwoord:

Gevaarlijk

Gevarenaanduiding(en):

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbeveling(en):

Naam van VIB: Kalama\* 3-Phenyl Propanol FCC

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

**Aanvullende informatie:** Geen extra informatie

Gevarenaanduidingen staan beschreven volgens het GHS (mondiaal geharmoniseerd indelings- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen) van de Verenigde Naties - Bijlage III en ECHA Richtsnoer voor etikettering en verpakking. De regels per land/regio bepalen mogelijk welke aanduidingen op het productetiket verplicht zijn. Zie productetiket voor details.

### 2.3. Andere gevaren:

**PBT/vPvB-criteria:** Niet beschikbaar

**Andere gevaren:** Geen extra informatie

Zie sectie 11 voor toxicologische informatie.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen:

| <u>CAS-Nr.</u> | <u>Chemische Naam</u> | <u>Gewicht%</u> | <u>Indeling</u>                | <u>H-zinnen</u>        |
|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 0000122-97-4   | 3-Fenylpropan-1-ol    | 99-100          | Huidcorr. 1B                   | H314                   |
| <u>CAS-Nr.</u> | <u>Chemische Naam</u> | <u>Gewicht%</u> | <u>REACH registratienummer</u> | <u>EG/Lijst Nummer</u> |
| 0000122-97-4   | 3-Fenylpropan-1-ol    | 99-100          | 01-2120756397-42-0002          | 204-587-6              |

Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van gevaarsaanduidingen (H-zinnen, Gevaar) (EC 1272/2008).

De opgegeven hoeveelheden zijn typisch en stellen geen specificaties voor. De overige bestanddelen zijn bedrijfseigen, niet-gevaarlijk en/of aanwezig in minder dan rapporteerbare hoeveelheden.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

**Algemeen:** Als irritatie of andere symptomen optreden of aanhouden in verband met een blootstellingsroute, moet de betrokken persoon uit het gebied worden verwijderd; zoek medische begeleiding.

**Oogcontact:** Spoel onmiddellijk gedurende langere tijd, maar zeker niet korter dan vijftien (15) minuten, de ogen uit met een ruime hoeveelheid schoon water. Spoel langer als er aanwijzingen zijn dat er zich nog resten van het chemische middel in het oog bevinden. Controleren of de ogen afdoende gespoeld zijn door de ogenleden met de vingers te spreiden en de ogen in een cirkelvormige beweging te rollen. Onmiddellijk medische begeleiding zoeken.

**Huidcontact:** Verontreinigde kleren en schoenen onmiddellijk uittrekken. Was de getroffen plaats met ruim water en zeep totdat er geen sporen van de stof meer zijn (minstens 15-20 minuten). Was kleding vóór gebruik. Onmiddellijk medische begeleiding zoeken.

**Inademing:** Betrokken personen in de frisse lucht brengen. Bij moeizame ademhaling zuurstof toedienen. In geval van ademstilstand, kunstmatige ademhaling toepassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

**Inslikken:** Geen braken opwekken. Dien nooit iets via de mond toe aan iemand die bewusteloos is. Mond met water spoelen. Onmiddellijk medische begeleiding zoeken.

**Bescherming van eerste hulpdiensten:** Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en uitrusting dragen.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

Brandwonden, Rode ogen en pijn, irritatie. Reeds bestaande huidproblemen kunnen door langdurige of veelvuldige aanraking met dit product erger worden. Zie rubriek 11 voor aanvullende informatie.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Symptomatisch behandelen.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen:

**Geschikte blusmiddelen:** Verneveld water, ABC poederblusser, schuim of kooldioxide gebruiken. Water of schuim kan schuimvorming veroorzaken. Gebruik water om aan brand blootgestelde verpakkingen koel te houden. Gemorste stof kan met water worden weggespoten van blootstelling.

**Ongeschikte blusmiddelen:** Niet bekend.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:

**Ongewoon brand- en explosiegevaar:** Product wordt niet beschouwd als brandgevaarlijk, maar vat wel vlam bij verhitting. Het bluswater kan corrosieve eigenschappen vertonen. Bij extreme hitte kan de houder barsten (door stijging van de inwendige druk).

**Gevaarlijke verbrandingsproducten:** Bij ontsteking, verbranding of afbraak kunnen irriterende en giftige stoffen vrijkomen. Zie rubriek 10 (10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten) voor aanvullende informatie.

### 5.3. Advies voor brandweelieden:

Draag een autonoom ademhalingstoestel met een volledig gezichtsmasker en zuurstofregeling volgens behoefte (of andere regeling met positieve druk). Draag beschermende kledij. Personeel zonder geschikte ademhalingsbescherming moet de ruimte verlaten om grote blootstelling aan toxische verbrandings- of ontbindingsgassen te vermijden. Draag in gesloten of slecht verluchte ruimtes bij het schoonmaken na brand of tijdens de brandbestrijding zelf een autonoom ademhalingstoestel.

Zie rubriek 9 voor aanvullende informatie.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:

Zie rubriek 8 voor aanbevelingen over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij morsen in een besloten ruimte, deze ontluchten. Ontstekingsbronnen elimineren. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verplicht.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen:

De vloeistof niet in openbare rioleringen, watersystemen en oppervlaktewater lozen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Onder controle houden door in te dijken met zand, aarde of ander onbrandbaar materiaal. Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en uitrusting dragen. Neem gemorst product op met een inerte stof. Overbrengen in een afgesloten houder met etiket en opslaan op een veilige plaats tot verwijdering. Verontreinigde kleding uitdoen en wassen vóór hergebruik.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken:

Zie rubriek 8 voor aanbevelingen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en rubriek 13 voor afvalverwijdering.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:

Correcte laboratorium- of werkplaatsprocedures volgen, zoals met alle chemicaliën. De container niet snijden, er geen gaten in aanbrengen, en niet in de buurt of op de container lassen. Contact met ogen, huid of kleding vermijden. Adem geen stof, damp, aerosol, nevel of gas. Niet innemen, proeven of inslikken. Grondig wassen na hantering van dit product. Steeds wassen voordat u eet, rookt of naar het toilet gaat. Met goede ventilatie gebruiken. Verontreinigde kleren vóór hergebruik wassen. Waskranen voor de ogen en veiligheidsdouches in de werkruimte aanbrengen.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:

Op een koele en droge plaats met goede ventilatie opslaan. Dit materiaal niet bij onverenigbare stoffen bewaren (zie sectie 10). Niet opslaan in open containers, containers zonder labels of met verkeerde labels. De container gesloten houden als het product niet in gebruik is. De lege verpakking niet opnieuw gebruiken voordat zij professioneel gereinigd of voor hergebruik geschikt gemaakt is. Lege container bevat restproduct, die dezelfde gevaren kunnen opleveren als product zelf. Het product oxideert gemakkelijk. Wij raden aan om geopende containers te bekleden met stikstof. Beschermen tegen licht.

### 7.3. Specifiek eindgebruik:

Geen extra informatie

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters:

#### Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL):

| <u>Chemische Naam</u> | <u>EU OELV</u>   | <u>EU IOELV</u>   | <u>ACGIH - TWA/<br/>Plafondniveau</u> | <u>ACGIH - STEL</u> |
|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 3-Fenylpropan-1-ol    | N/E              | N/E               | N/E                                   | N/E                 |
| <u>Chemische Naam</u> | <u>Nederland</u> | <u>België OEL</u> |                                       |                     |
| 3-Fenylpropan-1-ol    | N/E              | N/E               |                                       |                     |

N.E. = Niet bepaald (geen blootstellingsgrenzen vastgesteld voor vermelde stoffen voor vermeld land/vermelde regio/vermelde organisatie).

#### Afgeleide dosis zonder effect (DNELs):

##### 3-Fenylpropan-1-ol

| <u>Populatie</u>   | <u>Vorm van</u> | <u>Acuut (lokale)</u> | <u>Acuut (systemische)</u> | <u>Long Term (lokale)</u> | <u>Long term (systemische)</u>   |
|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Werknemers         | Inademing       | N/E                   | N/E                        | N/E                       | 24,68 mg/m3                      |
|                    | Huid            | N/E                   | N/E                        | N/E                       | 14 mg/kg<br>lichaamsgewicht/dag  |
| Algemene populatie | Inademing       | N/E                   | N/E                        | N/E                       | 3,7 mg/m3                        |
|                    | Huid            | N/E                   | N/E                        | N/E                       | 5 mg/kg<br>lichaamsgewicht/dag   |
| Algemene populatie | Oraal           | N/E                   | N/E                        | N/E                       | 2,5 mg/kg<br>lichaamsgewicht/dag |

#### Voorspelde concentratie zonder effect (PNECs):

##### 3-Fenylpropan-1-ol

| <u>Compartment</u> | <u>PNEC</u>                     |
|--------------------|---------------------------------|
| Zoetwater          | 0,061 mg/L                      |
| Zoetwatersediment  | 0,513 mg/kg dw                  |
| Zeewater           | 0,006 mg/L                      |
| Zeewatersediment   | 0,051 mg/kg dw                  |
| Bodem              | 0,067 mg/kg dw                  |
| STP                | 3 mg/L                          |
| Oraal              | Geen gevaar voor bioaccumulatie |

N/E. = Niet bepaald; N.v.t (N/A). = Niet van toepassing (niet vereist); bw=lichaamsgewicht; day=dag; dw = drooggewicht; ww = nat gewicht.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

**Passende technische maatregelen:** Een effectieve en, zo nodig, plaatselijke afzuiging zal het inademen van nevel, aerosol, rook, mist en damp door werknemers voorkomen. De werkplaats moet voldoende ventilatie hebben om de productconcentratie in de lucht altijd onder de maximaal aanvaarde concentratie te houden (vermeld in de veiligheidsinformatiebladen (SDS)).

#### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen:

**Bescherming van de ogen/het gezicht:** Een beschermingsmiddel voor de ogen met zij scherm (of een veiligheidsbril) en een beschermingsmiddel voor het gezicht dragen.

**Bescherming van de handen:** Vermijd huidcontact bij het mengen of werken met het materiaal door ondoorlatende en chemisch bestendige handschoenen te gebruiken. Bij langdurige onderdompeling of frequent herhaald contact wordt het gebruik van handschoenen met een doorbraaktijd groter dan 480 minuten (beschermingsklasse 6 of hoger) aanbevolen. Bij kortdurend contact of spatten wordt het gebruik van handschoenen met een doorbraaktijd van 60 minuten of groter (beschermingsklasse 3 of hoger) aanbevolen. Aanbevolen materialen voor beschermende handschoenen: butylrubber, neopreen, Viton. De beschermende handschoenen die moeten worden gebruikt, dienen te voldoen aan de specificaties van de Europese richtlijn 89/686/EEG en resulterende norm EN 374. Stabiliteit en duurzaamheid van de handschoenen zijn afhankelijk van gebruik (zoals frequentie en duur van contact, andere chemicaliën waarmee mogelijk wordt gewerkt, chemische bestendigheid van handschoenmateriaal en bedrevenheid). Raadpleeg altijd de leverancier van de handschoenen voor informatie over het meest geschikte handschoenmateriaal.

**Huid- en lichaamsbescherming:** Correcte laboratorium- of werkplaatsprocedures volgen, inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen: laboratoriumjas, veiligheidsbril en beschermende handschoenen.

**Bescherming van de ademhalingswegen:** In geval van onvoldoende ventilatie, een geschikt ademhalingsmasker dragen. Indien de blootstellingsgrenzen aan vrijkomende stoffen worden overschreden moet een goedgekeurd ademhalingsapparaat worden gebruikt.

**Overige informatie:** Waskranen voor de ogen en veiligheidsdouches in de werkruimte worden aanbevolen.

**Beheersing van milieublootstelling:** Zie secties 6 en 12.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

|                                   |                   |   |                                 |
|-----------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|
| <b>Fysische staat:</b>            | Vloeistof         | <b>pH:</b>  | Niet beschikbaar                |
| <b>Voorkomen:</b>                 | Helder, Kleurloos | <b>Relatieve dichtheid:</b>                       | 0.998-1.002 (25°C)              |
| <b>Geur:</b>                      | Kaneel-achtig     | <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):</b>   | 1.6 (OECD 117)                  |
| <b>Geurdrempelwaarde:</b>         | Niet beschikbaar  | <b>Vluchtig gewicht:</b>                          | 100%                            |
| <b>Ooplosbaarheid in water:</b>   | 7799 mg/L @ 20°C  | <b>Vluchtige organische componenten:</b>          | 100%                            |
| <b>Verdampingssnelheid:</b>       | Niet beschikbaar  | <b>Kookpunt °C:</b>                               | 235-238 °C                      |
| <b>Dampspanning:</b>              | <1 mm Hg @ 25°C   | <b>Kookpunt °F:</b>                               | 455-460 °F                      |
| <b>Dampdichtheid:</b>             | > 1               | <b>Vlampunt:</b>                                  | >100 °C (>212 °F) Geschatte     |
| <b>Viscositeit:</b>               | Niet beschikbaar  | <b>Zelfontbrandings temperatuur:</b>              | 460 °C (860 °F)                 |
| <b>Smelt-/vriespunt:</b>          | -18 °C (-0.4 °F)  | <b>Ontvlambaarheid (vast, gas):</b>               | Niet van toepassing (vloeistof) |
| <b>Oxiderende eigenschappen:</b>  | Niet oxiderende   | <b>Ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden:</b> | LFL/LEL: Niet beschikbaar       |
| <b>Ontploffingseigenschappen:</b> | Niet explosief    |   | UFL/UEL: Niet beschikbaar       |
| <b>Ontledingstemperatuur:</b>     | Niet beschikbaar  | <b>Oppervlaktespanning:</b>                       |                                 |

### 9.2. Overige informatie:

De opgegeven hoeveelheden zijn typisch en stellen, geen specificaties voor.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit:

Niet bekend.

### 10.2. Chemische stabiliteit:

Dit product is stabiel.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties:

De gevaarlijke polymerisatie zal niet voorkomen.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden:

Vermijd blootstelling aan lucht, vocht, ontstekingsbronnen en verhoogde temperaturen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

Contact met sterke oxidatiemiddelen vermijden.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten:

Bij thermische afbraak kunnen rook, koolmonoxide, kooldioxide, aldehydes en andere producten van onvolledige ontbranding vrijkomen.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten:

**Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten:**

**Algemeen:** Er moet zorgvuldig gebruik worden gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen en werkinstructies om blootstelling te beperken.

**Ogen:** Veroorzaakt ernstig oogletsel.

**Huid:** Is mogelijk schadelijk bij opname via de huid. Veroorzaakt brandwonden aan huid.

**Inademing:** Blootstelling aan dampen of nevels kan tot ernstige irritatie van en brandwonden aan neus, keel en ademwegen leiden.

**Inslikken:** Kan schadelijk zijn bij inslikken. Inslikken kan leiden tot ernstige irritatie en brandwonden van de mond, keel en spijsverteringskanaal.

**Informatie over acute toxiciteit:** Niet geclassificeerd (gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan).

| <u>Chemische Naam</u> | <u>LC50 Inademing</u> | <u>Soort</u> | <u>LD50 Oraal</u> | <u>Soort</u>  | <u>LD50 Huid</u> | <u>Soort</u>         |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 3-Fenylpropan-1-ol    | N/E                   | N/E          | 2250 mg/kg        | Rat/volwassen | <5000 mg/kg      | Konijn/<br>volwassen |

**Huidcorrosie/-irritatie:** Veroorzaakt ernstige brandwonden - Categorie 1B. 3-FENYLPROPAAN-1-OL: OECD 431 Hudkorrosjon en OECD 439Hudirritasjon in-vitrotesten: Bijtend (100%); Niet bijtend en niet irriterend (<=50%).

| <u>Chemische Naam</u> | <u>Huidirritatie</u>     | <u>Soort</u> |
|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 3-Fenylpropan-1-ol    | Bijtend (OECD 431 & 439) | In-Vitro     |

**Ernstig oogletsel/oogirritatie:** Veroorzaakt ernstig oogletsel - Categorie 1.

| <u>Chemische Naam</u> | <u>Irritatie van ogen</u> | <u>Soort</u> |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| 3-Fenylpropan-1-ol    | Bijtend                   | In-Vitro     |

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:** Niet geclassificeerd (gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan).

| <u>Chemische Naam</u> | <u>Gevoeligheid van de huid</u> | <u>Soort</u>         |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|
| 3-Fenylpropan-1-ol    | Geen sensibilisator             | bewijskrachtbepaling |

**Kankerverwekkendheid:** Niet geclassificeerd (geen relevante informatie gevonden).

**Mutageniteit in geslachtscellen:** Niet geclassificeerd (gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan). 3-FENYLPROPAAN-1-OL: Mutageniteit was negatief bij in-vitro genotoxiciteitstests.

**Gifigheid voor de voortplanting:** Niet geclassificeerd (gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan). 3-FENYLPROPAAN-1-OL: Screeningtest reproductie-/ontwikkelingstoxiciteit (sonde) toonde een NOAEL aan van = 300 mg/kg/dag voor reproductie- en ontwikkelingstoxiciteit.

**Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling:** Niet geclassificeerd (gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan).

**Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling:** Niet geclassificeerd (gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan). 3-FENYLPROPAAN-1-OL: Toxiciteitsonderzoek met herhalingsdoses, oraal, rat: NOAEL (no-observed-adverse-effect-level, niveau zonder waargenomen bijwerking) =1000 mg/kg lichaamsgewicht/dag.

**Gevaar bij inademing:** Niet geclassificeerd (geen relevante informatie gevonden).

**Overige informatie over toxiciteit:** Geen bijkomend informatie verkrijgbaar.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit:

| <u>Chemische Naam</u> | <u>Soort</u>  | <u>Acuut</u>            | <u>Acuut</u> | <u>Chronische</u>    |
|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 3-Fenylpropan-1-ol    | Vissen        | LC50 >61 mg/L (96 uur)  | N/E          | N/E                  |
| 3-Fenylpropan-1-ol    | Ongewervelden | EC50 60.6 mg/L (48 uur) | N/E          | N/E                  |
| 3-Fenylpropan-1-ol    | Algen         | EC50 109 mg/L (72 uur)  | N/E          | NOEC 80 mg/L(72 uur) |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:

| <u>Chemische Naam</u> | <u>Biologische afbreekbaarheid</u>      |
|-----------------------|---|
| 3-Fenylpropan-1-ol    | Snel biologisch afbreekbaar (OECD 301F) |

### 12.3. Bioaccumulatie:

Naam van VIB: Kalama\* 3-Phenyl Propanol FCC

Chemische Naam  
3-Fenylpropan-1-ol

Bioconcentratiefactor (BCF)  
N/E

Log Kow  
1.6 (OECD 117)

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem:

Chemische Naam  
3-Fenylpropan-1-ol

Mobiliteit in de bodem (Koc/Kow)  
53

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Niet beschikbaar

#### 12.6. Andere schadelijke effecten:

Geen bijkomend informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden:

Voer ongebruikte inhoud af (verbranding) conform nationale en plaatselijke voorschriften. Voer container af conform nationale en plaatselijke voorschriften. Garandeer waar van toepassing de inzet van geautoriseerde vuilverwerkingsbedrijven.

Zie rubriek 8 voor aanbevelingen over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

De hieronder verstrekte gegevens zijn te beschouwen als een ondersteuning. Het kan de informatie vermeld op de verpakking uitbreiding. De verpakking in uw bezit kan een andere label versie hebben, afhankelijk van de productie datum. Naargelang de aantallen en de verpakkinginstructies binnenin, kan dit product onderhevig zijn aan bepaalde uitzonderingen op de regelgeving.

#### 14.1. VN-nummer: UN1760

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

Corrosive liquid, n.o.s. (3-Phenylpropan-1-ol)

#### 14.3. Transportgevarenklasse(n):

VS - gevaarklasse DOT: 8

Canada - gevaarklasse TDG: 8

Europa - gevaarklasse ADR/RID: 8

Gevaarklasse IMDG-code (zee): 8

Gevaarklasse ICAO/IATA (lucht): 8

De vermelding "N.v.t." (N/A) voor de gevaarklasse geeft aan dat het product niet is gereguleerd voor transport volgens die verordening.

#### 14.4. Verpakkingsgroep: II

#### 14.5. Milieugevaren:

Mariene verontreiniger: Niet van toepassing

Gevaarlijke stof (VS): Niet van toepassing

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:

Niet van toepassing

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code:

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

**Europa REACH (EC) 1907/2006:** Betreffende componenten zijn geregistreerd, hebben vrijstelling of voldoen anderszins. REACH is alleen relevant voor stoffen die worden vervaardigd of geïmporteerd in de EU. Emerald Performance Materials is al zijn verplichtingen nagekomen onder de REACH-regelgeving. REACH-informatie met betrekking tot dit product wordt alleen voor informatieve doeleinden geleverd. Elke juridische entiteit kan afwijkende REACH-verplichtingen hebben, afhankelijk van hun positie in de leveringsketen. Voor materiaal dat buiten de EU wordt vervaardigd moet de geregistreerde importeur zijn specifieke verplichtingen onder de regelgeving begrijpen en daaraan voldoen.

**Autorisaties en/of beperkingen van de EU ten aanzien van gebruik:** Niet van toepassing

**Overige informatie voor de EU:** Geen extra informatie

**Nationale regelingen:** Geen extra informatie

**Chemische inventarissen:**

| <u>Regeling</u>   | <u>Status</u> |
|---|---------------|
| Australian Inventory of Chemical Substances (AICS) (Australische inventaris van chemische substanties):                                 | Y             |
| Canadian Domestic Substances List (DSL) (Canadese binnenlandse lijst met substanties):  | Y             |
| Canadian Non-Domestic Substances List (NDSL) (Canadese buitenlandse lijst met substanties):   | N             |
| China Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC) (Inventaris van bestaande chemische substanties van China):                     | Y             |
| Europese EG-inventaris (EINECS, ELINCS, NLP):   | Y             |
| Japan Existing and New Chemical Substances (ENCS) (Bestaande en nieuwe chemische substanties van Japan):                                | Y             |
| Japan Industrial Safety and Health Law (ISHL) (Industriële veiligheid en gezondheid wet van Japan):                                     | Y             |
| Korean Existing and New Chemical Substances (ENCS) (Bestaande en nieuwe chemische substanties van Korea):                               | Y             |
| New Zealand Inventory of Chemicals (NZIoC) (Inventaris van chemische stoffen van Nieuw-Zeeland):  | Y             |
| Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) (inventaris van chemische stoffen en substanties van de Filipijnen): | Y             |
| Taiwan Inventory of Existing Chemicals (inventaris van chemische stoffen van Taiwan):   | Y             |
| Amerikaanse Toxic Substances Control Act (TSCA) (Actief):   | Y             |

Een "Y"-vermelding geeft aan dat alle intentioneel toegevoegde componenten zijn vermeld of op andere wijze de regelgeving naleven. Een "N"-vermelding geeft aan dat voor een of meer componenten: 1) er geen vermelding is op de openbare inventaris (of niet op de ACTIEVE inventaris is voor de Amerikaanse TSCA); 2) geen informatie beschikbaar is; of 3) het component niet is beoordeeld. Een "Y" kan voor Nieuw-Zeeland betekenen dat er een gekwalificeerde groepsnorm kan bestaan voor de componenten in dit product.

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling:

Niet van toepassing

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Gevaarsaanduidingen (H-zinnen) in rubriek 3 "Samenstelling en informatie over de bestanddelen":

H314                      Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

**Reden voor revise:** Wijzigingen in sectie(s): 1

**Beoordelingsmethode voor indeling van mengsels:** Niet van toepassing (stof)

**Legenda:**

\* : Handelsmerk in bezit van Emerald Performance Materials, LLC.

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EU OELV: Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (Europese Unie)

EU IOELV: Indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (Europese Unie)



Naam van VIB: Kalama\* 3-Phenyl Propanol FCC

N/A: nvt, niet van toepassing

N/E: nv, niet vastgesteld

STEL: Blootstellingsgrens op korte termijn

TWA: Tijdgewogen gemiddelde (blootstelling gedurende werkdag van 8 uur)

**Verantwoordelijkheid van gebruiker/Afstand van aansprakelijkheid:**

De hierin verschafte informatie is gebaseerd op onze kennis op dit tijdstip en betreft uitsluitend de beschrijving van het product met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu. De informatie mag dus niet worden geïnterpreteerd als een garantie aangaande een bepaalde eigenschap van het product. Als gevolg hiervan is de klant de enige die verantwoordelijk is voor de beslissing of de desbetreffende informatie toepasselijk en nuttig is.

Opsteller van veiligheidsinformatieblad:

Afdeling Productnaleving

Emerald Performance Materials, LLC

1499 SE Tech Center Place, Suite 300

Vancouver, WA 98683

Verenigde Staten

**Bijlage**

**Niet vereist (1-10 ton/jaar)**